

FICHE TECHNIQUE DU DEBOUCHEUR GEL UNIVERSEL EXPRESS

Dissout rapidement les bouchons

SPÉCIAL ÉVACUATION LENTE

Sans danger pour les canalisations



Grâce à sa formule à base de potasse et de soude, le déboucheur gel universel express ECOGENE PRO élimine très rapidement le tartre, les graisses, résidus alimentaires, cheveux, poils, ongles et dépôts de savon qui ralentissent l'évacuation de l'eau dans l'évier, la douche, la baignoire, le lavabo... Sa texture gel adhère aux parois et se concentre sur les bouchons pour une meilleure efficacité. Au bout de 10 min, il commence à liquéfier les déchets organiques et les corps gras.

Il peut être utilisé de façon curative ou préventive puisqu'il débouche et prévient l'apparition des bouchons. Il chasse ainsi les mauvaises odeurs, sans attaquer l'émail, les canalisations, les tuyauteries en plastique et les fosses septiques.

CONDITIONNEMENT

Bidon RPEHD 50 % bleu + Bouchon sécurité enfant noir

VOLUME NET 1 L



MODE D'EMPLOI

- Dans le respect des consignes de sécurité, éviter toutes projections.
- Ouvrir le bouchon avec précaution sans comprimer le flacon.
- Pour une action optimale, écoper le maximum d'eau avant de verser le produit dans la canalisation.
- **Pour une évacuation lente** : verser doucement $\frac{1}{4}$ du flacon. Laisser agir minimum 10 minutes et jusqu'à 2 heures suivant la densité du bouchon. Puis rincer abondamment. Renouveler l'opération si nécessaire.
- **Pour l'entretien préventif** : 1 fois par mois, verser 100 ml de produit pour détruire les bouchons et dépôts en formation.

PRECAUTIONS D'UTILISATION : Ne pas attendre que la canalisation soit complètement obstruée pour intervenir. Ne pas mélanger avec un autre produit. Rincer le flacon avant de le jeter. Si utilisation fréquente, traiter la fosse septique.

Produit dangereux – Lire attentivement les préconisations d'emploi – Laisser hors de portée des enfants.

FICHE TECHNIQUE DU DEBOUCHEUR GEL UNIVERSEL EXPRESS

PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES

- Aspect du produit : liquide visqueux de couleur rouge.
- pH à 20°C ≥ 13

COMPOSITION

HYDROXYDE DE POTASSIUM (EC 215-181-3), HYDROXYDE DE SODIUM (EC 215-185-5).

Moins de 5 % de : agents de surface anioniques.

Informations composants : www.ab7industries.fr

CONSIGNES DE SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.



Retrouvez tous les produits ECOGENE sur nettissime.fr

AB7 INDUSTRIES, Chemin des Monges,
31450 DEYME - Tél. 05 62 71 78 88
www.ab7industries.fr - info@ab7-industries.fr

La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l'habitat, le terme ECO signifiant maison en grec ancien.